

Impresora de etiquetas profesional con tarjeta de red integrada que permite imprimir etiquetas de hasta 102 mm. de ancho.

Descripción

- Tecnología térmica directa
- Resolución 300ppp
- Conexión USB 2.0 Full Speed, Puerto Serie (ESC/P), Ethernet
- El puerto de Serie permite a los integradores de sistemas imprimir etiquetas con códigos de barras e imágenes utilizando comandos ESC/P o imprimir desde dispositivos diferentes de un PC.
- Compatible con Windows, Mac y Linux.
- Indicador luminoso de estado con tres colores
- Incluye software de edición de etiquetas/códigos de barras P-touch Editor, de transferencia de datos P-touch Transfer Manager 2.0, para guardar sus etiquetas P-touch Library 2.0 y P-touch Address Book 1.1 para gestión de contactos.
- Etiquetas autoadhesivas de papel térmico y película plástica para diferentes aplicaciones
- Corte de cinta automático (corte al final, corte en una etiqueta determinada)
- Compatible con toda la gama de consumibles DK
- 3 años de garantía: 2 años de garantía estándar + 1 año de garantía comercial registrándose en www.brother.es en los términos y condiciones allí establecidos.



Características Brother QL-1060N

Impresora de etiquetas	
Tecnología	Térmica directa
Velocidad	Hasta 69 etiquetas por minuto (110 mm/seg.)
Corte automático	Si
Indicador de estado (LED)	Si, tres colores
Resolución de impresión	300 ppp
Conexión	USB 2.0 Full Speed, Puerto Serie (RS-232C), Ethernet 10/100 Base TX
Conexión en red	Si, tarjeta de red integrada
Controladores	Windows® 2000 Pro/XP/Vista Windows Server 2003 Mac® OS 10.3.9 – 10.4.10
Tipos de comandos	ESC/P, Raster, plantillas PET, fuentes y generador interno de códigos de barras
Fuentes	Helsinki, Brussels, San Diego, Letter Gothic Bold, Brougham
Tamaño de fuentes	24, 32 y 48 puntos (fuentes mapa de bits) 38 - 400 puntos (fuentes contorno)
Estilos de fuentes	Negrita, contorno, sólida, sombra, itálica, vertical, subrayado
Códigos de barras desde ordenador	Code39, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Codabar, I-2/5(ITF), Code128, EAN128, ISBN-2, ISBN-5, Laser Bar Code, POSTNET, Data Matrix, Maxicode, PDF417, Micro PDF417, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expanded, QR Code, Micro QR Code
Códigos de barras integrados	Code39, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Codabar, I-2/5(ITF), Code128, EAN128, PDF417, Data Matrix, Maxicode, Micro PDF417, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expanded, QR Code, Micro QR Code
Memoria para transferencia de datos	99 plantillas ó 2048KB
Dimensiones (mm)	147.5 x 170 x 220mm (alto x ancho x fondo)
Peso (Kg)	1,73 Kg
Idiomas	Español, inglés, francés, alemán, holandés, italiano, portugués, noruego, sueco y danés.

Incluye

- Cables de alimentación y USB
- Bandeja recoge etiquetas
- CD software y controladores de impresión para Windows y Mac. Controlador para impresión de etiquetas con tamaño personalizado.
- Manual del usuario
- Guía de configuración rápida
- Guía de consumibles disponibles
- 1 rollo inicial de cinta de papel continuo autoadhesivo blanco DK22205 (62mm. x 8m.)
- 1 rollo inicial de etiquetas autoadhesivas de papel blancas DK11241 (102 x 152 mm., 40 etiquetas)